

AMORIM WISE STONE

inspire 700 HRT | pure

Technische Daten

	Norm	Einheit	stone inspire 700 HRT	stone pure
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23	23
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	33	33

Allgemeine Eigenschaften EN 16511

Gesamtdicke (max. Abweichung)	EN ISO 24346	mm	7 (± 0,25)	8 (± 0,25)
Länge	ISO 24337	mm	1225	900
Breite	ISO 24337	mm	190	600
Rechtwinkligkeit		q _{max} (mm)	≤ 0,20	–
Geradheit		s _{max} (mm/m)	≤ 0,30	–
Fugenöffnung zwischen den Paneelen		mm	≤ 0,20	–
Höhendifferenzen		mm	≤ 0,15	–
Ebenheit des Paneels (Länge - konkav / konvex)		%	≤ 0,50 / ≤ 1,00	–
Ebenheit des Paneels (Breite - konkav / konvex)		%	≤ 0,50 / ≤ 0,20	–

Klassifizierungseigenschaften - EN 16511

Abriebfestigkeit	EN 15468	Anzahl Wiederholungen	> 5000	> 5000
Stoßfestigkeit [mm]	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	mm	≥ 1600	≥ 1600
Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 / EN 424		keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Stuhllollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,40

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei	PCP frei
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/(mK)	0,11	0,060
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	0,06	0,13

Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Klasse	Stufe 5 (b) / Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Stufe 5 (b) / Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen	–
Trittschalldämmung	EN ISO 101403	dB (ΔL _w)	18	15
Begeherschall	IHD-W431	dB %	Reduzierung um 18,5 dB Minderung der Lautstärke um 65%	–

(a) Stufe 5 - keine Veränderung | Stufe 4 - ganz leichte Veränderung | Stufe 3 - leichte Veränderung | Stufe 2 - sichtbare Veränderung | Stufe 1 - starke Veränderung
(b) Gruppe 3: Stufe 4

AMORIM CORK FLOORING

Amorim Deutschland GmbH

bestellung.acf.de@amorim.com · www.amorimflooring.com