





Technische Daten cork Pure

vollflächige Verklebung				
			vorversiegelt 600 x 150 x 4 mm 600 x 300 x 4 mm 600 x 300 x 6 mm 900 x 300 x 4 mm	naturbelassen 600 x 300 x 4 mm 600 x 300 x 6 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	(c)  GARANTIE 10 JAHRE	(e)  GARANTIE 10 JAHRE
Beanspruchungsklasse Objektbereich Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	(d)  GARANTIE 5 JAHRE	(f)  GARANTIE 5 JAHRE
Oberfläche	-	-	vorversiegelt	naturbelassen
	Standard-Test	Einheit	Spezifikation	

Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Feuchtegehalt	EN 12105	%	3,5-4,5	3,5-4,5
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	4 mm: (1800) +- 10% 6 mm: (2700) +- 10%	4 mm: (1800) +- 10% 6 mm: (2700) +- 10%
Rohdichte	EN 672	Kg/m ³	≥ 450	≥ 450
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	4/6	4/6

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	4 mm: Cfl sl / 6 mm: Dfl sl	Cfl sl
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS	-
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch	nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)	EN14041 Annex B	mg/kg	PCP frei	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	4 mm: 13 / 6 mm: 14	4 mm: 13 / 6 mm: 14
Begehschall	NF S 31 - 074	dB	-	-
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Stuhllollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 425	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,40

(c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
(d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
(f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



www.blauer-engel.de/uz120

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

