





## Technische Daten **stone Go**

schwimmende Verlegung			
			<b>0,30 mm Nutzschrift 905 x 295 x 10,5 mm</b>
Nutzungszone Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Wohnbereich)		Jahre	
Nutzungszone Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Objektbereich)		Jahre	
	<b>Standard-Test Methode</b>	<b>Einheit</b>	<b>Spezifikation</b>

### Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	9800
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6

### Klassifizierungseigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085

Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschriftstärke	ISO 24340	mm	≥ 0,30
Stuhlrollentest	EN 425	optische Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen

### Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	kV	antistatisch
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP frei

### Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Stufe	0 (b)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	0,112
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔL <sub>w</sub> )	16
Begeherschall	NFS 31-074	L <sub>n, e, w</sub> (dB) ΔE <sub>pw</sub> (dB)	81

(b) Stufe 0 - unverändert / Stufe 1 - sehr wenig verändert / Stufe 2 - wenig verändert / Stufe 3 - verändert / Stufe 4 - sehr verändert - ausgenommen Jod - Stufe 2 - wenig verändert

Die **WICANDERS**® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)

