





Technische Daten wood Hydrocork

schwimmende Verlegung			
			0,55 mm Nutzschrift 615 x 295 x 6 mm 1225 x 195 x 6 mm / 605 x 145 x 6 mm
Nutzungszone Wohnbereich Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse Jahre	 
Nutzungszone Objektbereich Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse Jahre	 
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	8400
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Lichtbeständigkeit	ISO 105-B02	Blaumaßstab	≥ 6

Klassifizierungseigenschaften - ISO 10582 + EN 14085

Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschriftstärke	ISO 24340	mm	0,55
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 15
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen

Sicherheitsmerkmale- EN14041

Brandverhalten	ISO 11925-2/ISO 9239-1	Klasse	Bfl-s1
Elektrostatisches Verhalten	EN1815	kV	nicht antistatisch
Rutschsicherheit	EN13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041	%	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (a) / EN 423 (a)	Stufe	Stufe 0 (b)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,05
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen

(a) die Produkte wurden auf folgendes getestet: Desinfektionsmittel, Ethanol, Ammoniak, Zitronensäure, Jod, Petroleum, Spiritus

(b) Stufe 0 - Unverändert / Stufe 1 - ganz leichte Veränderungen / Stufe 2 - leichte Veränderungen / Stufe 3 - sichtbare Veränderungen / Stufe 4 - starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod = Stufe 2
Für spezielle Einsatzbereiche kann der Bodenbelag auch mit geeignetem Klebstoff vollflächig verklebt werden.

Die **WICANDERS®** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de