

Technische Daten **wood Parquet „Aktion“****Spezifikation**

Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN 13489:2002
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen

Länge	1860 mm
Breite	189 mm
Dicke	14 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,812 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	28 Pakete / Palette = 112,492 m ²

Produkte

RW04402	Sortierung rustikal, oxidativ natur-geölt
RW04357A	Sortierung rustikal, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.

**WICANDERS®**

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbHTel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de