

Technische Daten **wood** Parquet „European Classic Collection“**Spezifikation**

Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 3-Stab-Schiffsboden WICANDERS® „Loc&Fold-System“
Norm	EN 13489:2002
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen

Länge	2200 mm
Breite	206 mm
Dicke	13,5 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3,5 mm
Inhalt Paket	6 Dielen / Paket = 2,719 m ²
Inhalt Palette	45 Pakete / Palette = 122,355 m ²

Produkte

RW01223 „Marienburg“	Sortierung rustikal, gebürstet, oxidativ natur-geölt
RW01238 „Charlottenburg“	Sortierung rustikal, gebürstet, grau gebeizt, oxidativ natur-geölt
RW01239 „Marienburg Plus“	Sortierung mixed, gebürstet, oxidativ natur-geölt
RW01240 „Versailles“	Sortierung mixed, gebürstet, leicht weiß gebeizt, oxidativ weiß geölt
RW01241 „St. Angelo“	Sortierung rustikal, gebürstet, braun gebeizt, oxidativ natur-geölt
RW01242 „Kensington“	Sortierung mixed, gebürstet, geräuchert, oxidativ natur-geölt
RW01243 „Rosenborg“	Sortierung mixed, gebürstet, oxidativ weiß geölt
RW01244 „Bellevue“	Sortierung rustikal, gebürstet, extra weiß gebeizt, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.

**WICANDERS®**

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de