

Technische Daten **wood Parquet** „Manor House Collection 1“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 2- / 4- seitig gefast**
Norm	EN 13489:2002
Holzart	Eiche / Lärche / Esche
Härtegrad	ca. 38 / 19 / 32 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1860 / 1900* mm
Breite	189 / 190* mm
Dicke	14 mm / 15 mm**
Dicke der Nutzschicht	ca. 3 mm / 4 mm**, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,8123 m ² 8 Dielen / Paket = 2,888 m ^{2*} Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 112,492 m ² 40 Pakete / Palette = 115,520 m ^{2*}

Produkte	
RW04206A* „Abington“	Sortierung rustikal, oxidativ natur- geölt
RW04207A* „Lumley“	Sortierung rustikal, oxidativ weiß geölt
RW04208A* „Essex“	Sortierung natur, oxidativ natur- geölt
RW04210A „Berkshire“	Sortierung mixed, oxidativ weiß geölt
RW04340L „Coventry“***	Sortierung natur, gebürstet, oxidativ natur-geölt
RW04441A „Carlisle“	Sortierung natur, hell gebeizt, super matt lackiert
RW04451 „Jersey“	Sortierung natur, gebürstet, super matt lackiert
RW04452* „Stanley“	Sortierung rustikal, gebürstet, super matt lackiert
RW04453* „Fane“	Sortierung rustikal, gebürstet, grau gebeizt, super matt lackiert
RW04446A „Keppel“	Sortierung country, gebürstet, hell gebeizt, super matt lackiert

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de