

Technische Daten **wood** Parquet „Manor House Collection 2“**Spezifikation**

Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen XXL WICANDERS® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN 13489:2002
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen

Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 4 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	6 Dielen / Paket = 3,432 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	28 Pakete / Palette = 96,096 m ²

Produkte

RW04385A „Derby“ XXL	Sortierung rustikal, gebürstet, oxidativ natur- geölt
RW04386A „Devon“ XXL	Sortierung rustikal, gebürstet, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.

**WICANDERS®**

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbHTel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de