

Technische Daten wood Parquet „European Castle Collection“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS® „Loc&Fold-System“, 2-seitig gefast
Norm	EN 13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,100 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	2200 / 2000* / 1800** mm
Breite	185 mm
Dicke	13 mm
Dicke der Nutzschicht	2,5 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	6 Dielen / Paket = 2,442 m ²
	6 Dielen / Paket = 1,998 m ^{2**}
	6 Dielen / Paket = 2,220 m ^{2*}
Inhalt Palette	45 Pakete / Palette = 109,890 m ²
	45 Pakete / Palette = 89,910 m ^{2**}
	45 Pakete / Palette = 99,900 m ^{2*}

Produkte	
RW04362 „Sant Angelo“	Sortierung rustikal, gebürstet, braun gebeizt, oxidativ natur-geölt
RW04363 „Versailles“	Sortierung rustikal, gebürstet, leicht weiß gebeizt, oxidativ weiß geölt
RW04364 „Marienburg“	Sortierung rustikal, gebürstet, oxidativ natur-geölt
RW04365 „Kensington“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, oxidativ natur-geölt
RW04366 „Rosenborg“	Sortierung rustikal, gebürstet, oxidativ weiß geölt
RW04367 „Charlottenburg“	Sortierung rustikal, grau gebeizt, gebürstet, oxidative natur-geölt
RW04383 „Bellevue“	Sortierung rustikal, extra weiß gebeizt, gebürstet, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.
Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.