

## Technische Daten wood Parquet „Kentucky Collection 1“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast, 2-seitig gefast**
Norm	EN 13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm <sup>2</sup>
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 / 1860* mm
Breite	190 / 189* mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 4 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,888 m <sup>2</sup> 8 Dielen / Paket = 2,812 m <sup>2</sup> * Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 115,520 m <sup>2</sup> 40 Pakete / Palette = 112,480 m <sup>2</sup> *

Produkte	
RW04242C „Oklahoma“	Sortierung rustikal, geräuchert, oxidativ natur-geölt
RW04243C „Dallas“	Sortierung rustikal, geschroppt, oxidativ natur-geölt
RW04244C „Houston“	Sortierung rustikal, geschroppt, oxidativ weiß geölt
RW04247C „New Orleans“**/**	Sortierung natur, gebürstet, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt
RW04319C „Grand Canyon“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, schwarz gebeizt, oxidativ natur-geölt
RW04320C „Denver“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, große Risse, oxidativ natur-geölt
RW04321C „Santa Fe“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, natur-geölt
RW04322C „Colorado City“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.