

Technische Daten wood Parquet „Kentucky Collection 2“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN 13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1830 / 1900* mm
Breite	189 / 190* mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 4 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,767 m ² 8 Dielen / Paket = 2,888 m ² * Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 110,680 m ² 40 Pakete / Palette = 115,520 m ² *

Produkte	
RW04359A* „New Hampshire“	Sortierung rustikal, dunkel geräuchert, handgebürstet, oxidativ natur- geölt
RW04360A „Vermont“	Sortierung rustikal, dunkel geräuchert, handgebürstet, oxidativ natur- geölt
RW04361A „Rhode Island“	Sortierung rustikal, dunkel geräuchert, handgebürstet, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.