

Technische Daten **wood Parquet** "Kentucky Rustikal Kollektion"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	DIN EN 13489 2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,110 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)
Abmessungen	
Länge	1900 / 1830 ⁽³⁾ mm
Breite	190 / 189 ⁽³⁾ mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nuttschicht	4,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Pack = 2,888 m ² 8 Dielen / Pack = 2,767 m ²⁽³⁾ Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 115,520 m ² 40 Pack / Palette = 110,680 m ²⁽³⁾
Produkte	
82000163 / RW04319C, "Grand Canyon"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, schwarz gebeizt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000165 / RW04320C, "Denver"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000168 / RW04321C, "Santa Fe"	Eiche Rustikal, 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000170 / RW04322C, "Colorado City"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, große Risse, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast