



WICANDERS

Technische Daten **cork Go**

schwimmende Verlegung			
	Norm	Einheit	cork Go
Abmessungen		mm	905 x 295 x 10,5
Inhalt pro Pack / Palette		m ²	2,136 / 111,072
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
Oberfläche	-	-	XTRAMATT
Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 6			
Feuchtegehalt	EN 12105	%	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	(8000) -10% + 13%
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	-
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 3,00
Stuhllentest	EN 425	Effekt	-
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	-
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Dfl S1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydmission	EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,11



Die **WICANDERS** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de