

WICANDERS WISE

Technische Daten **wood** Natural/ Natural XL

| | Norm | Einheit | wood Natural | wood Natural XL |
|--|----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen | | mm | 1220 x 185 x 9,0 | 1830 x 185 x 10,0 |
| Gewicht je Flächeneinheit | | Kg/m ² | 7,1 | 8,0 |
| Inhalt pro Pack/Palette | | m ² | 1,806/79,464 | 2,032/89,408 |
| Nutzungszone Wohnbereich | ISO 10874 | Klasse | 23 | 23 |
| Nutzungszone Objektbereich | ISO 10874 | Klasse | 33 | 33 |
| Allgemeine Eigenschaften | | | | |
| Rechtwinkeligkeit | ISO 24337 | mm | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Geradheit | ISO 24337 | mm | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Fugen | ISO 24337 | mm | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Höhenunterschiede | ISO 24337 | mm | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
| Ebenheit der Diele (Länge – konkav / konvex) | ISO 24337 | % % | konkav ≤ 0,50 konvex ≤ 1,00 | konkav ≤ 0,50 konvex ≤ 1,00 |
| Ebenheit der Diele (Breite – konkav / konvex) | ISO 24337 | % % | konkav ≤ 0,15 konvex ≤ 0,20 | konkav ≤ 0,15 konvex ≤ 0,20 |
| Klassifizierung Eigenschaften | | | | |
| Abriebklasse | EN 15468 | Umdrehungen | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
| Stoßfestigkeit | EN 13329 | mm | ≥ 1.600 | ≥ 1.600 |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Umdrehungen | 25.000 | 25.000 |
| Fleckenempfindlichkeit | EN 438-2 | grade grade | Gruppe 1 und 2: 5 Gruppe 3: 4 | Gruppe 1 und 2: 5 Gruppe 3: 4 |
| Resteindruckverhalten | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| Aufquellen | ISO 24336 | % | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Dimensionsstabilität durch Temperaturschwankungen | EN ISO 2399 | % | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Effekt | keine sichtbaren Veränderungen | keine sichtbaren Veränderungen |
| Sicherheitsmerkmale | | | | |
| Brandverhalten | EN ISO 11925-2 | Klasse | C fl-s1 | C fl-s1 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | Klasse | DS | DS |
| Formaldehydemission | EN 717-1 | Klasse | E1 | E1 |
| Pentachlorphenol (PCP) | EN 14041 | mg/kg | PCP frei | PCP frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | | |
| Trittschalldämmung | EN ISO 10140 | db (vLW) | 12 | 14 |
| Begeherschall | EN 16205 | dB | 10 | 12 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | (m ² K)/W | R ≤ 0,150 | R ≤ 0,150 |
| Fussbodenheizung geeignet | EN 12667 | (m ² · K)/W | bis 28° C | bis 28° C |



Die **WICANDERS WISE** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet.
Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de