

# WICANDERS WISE

## Technische Daten **cork** START Go

	Norm	Einheit	cork
Abmessungen		mm	1220 x 185 x 9,0
Gewicht je Flächeneinheit		Kg/m <sup>2</sup>	6,3
Inhalt pro Pack/Palette		m <sup>2</sup>	1,784/78,496
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	–
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Rechtwinkeligkeit	ISO 24337	mm	≤ 0,20
Geradheit	ISO 24337	mm	≤ 0,30
Fugen	ISO 24337	mm	≤ 0,20
Höhenunterschiede	ISO 24337	mm	≤ 0,15
Ebenheit der Diele (Länge – konkav / konvex)	ISO 24337	% %	konkav ≤ 0,50 konvex ≤ 1,00
Ebenheit der Diele (Breite – konkav / konvex)	ISO 24337	% %	konkav ≤ 0,15 konvex ≤ 0,20
<b>Klassifizierung Eigenschaften</b>			
Abriebklasse	EN15468	Umdrehungen	≥ 1.500
Stoßfestigkeit	EN13329	mm	≥ 800
Stuhlrollentest	EN 425	Umdrehungen	25.000
Fleckenempfindlichkeit	EN 438-2	grade grade	Gruppe 1 und 2: 4 Gruppe 3: 4
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,3
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 20
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Klasse	Cfl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041	mg/kg	PCP frei
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	EN ISO 10140	db (VLW)	k. A.
Begeherschall	EN 16205	dB	k. A.
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	0,10
Fussbodenheizung geeignet	EN 12667	(m <sup>2</sup> · K)/W	bis 28° C



Die **WICANDERS WISE** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet.  
Die Bedingungen dazu finden Sie unter [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · [bestellung.acf.de@amorim.com](mailto:bestellung.acf.de@amorim.com) · [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)